



HOME

Telefoane fixe și mobile	458
Prize telefon	461
Sisteme de supraveghere și securitate	462
Stații meteo	474

KM0435

TELEFON RUGGED DUAL SIM IRON KRUGER&MATZ

- Procesor: MT6261A
- RAM: 32 MB
- Memorie internă: 64 MB
- Dimensiune ecran: 2" QCIF
- Rezoluție: 176 x 144 px
- Cameră
- Radio FM
- Rețea: GPRS, EDGE, WAP
- Bluetooth
- Suportă două cartele SIM
- Cititor carduri microSD
- Micro USB
- Ieșire pentru căști
- Capacitate baterie: 2000 mAh
- Protecție: IP68
- Greutate: 140 g
- Dimensiuni: 124.5x58x21 mm



ML0529.1

TELEFON GSM DUAL SIM M-LIFE

- Afișaj 1,8" QCIF
- Cameră foto
- Memorie internă 32 MB
- Cititor carduri microSD
- Suportă două cartele SIM
- Radio FM
- Bluetooth
- SMS / MMS
- Lanternă (2 LED-uri)
- Agendă telefonică cu 200 de contacte
- Difuzor 20 mm
- Dimensiuni: 109x46x14 mm



ML0586

TELEFON GSM DUAL SIM M-LIFE

- Afișaj 1,7" QCIF
- Cameră foto
- Memorie internă 32 MB
- Cititor carduri microSD
- Suportă două cartele SIM
- Radio FM
- Bluetooth
- SMS / MMS
- Lanternă (2 LED-uri)
- Agendă telefonică cu 200 de contacte
- Difuzor 20 mm
- Dimensiuni: 109x46x14 mm



TELEFON GSM SENIOR CU DOCKING M-LIFE

- Afișaj color: 1,77"
- Cititor carduri microSD
- Bluetooth
- Vibrații
- Radio FM
- Lanternă
- Buton SOS
- Butoane laterale
- Mesaje SMS
- Agendă telefonică cu 100 de contacte
- Alarmă, calendar, calculator,
- Player audio
- Acumulator: 700 mAh



COD	CULOARE
ML0639	NEGRU
ML0639B	ALB

ML0653

TELEFON GSM SENIOR M-LIFE

- Afișaj 2,4"
- Cameră foto
- Cititor carduri microSD
- Suportă două cartele SIM
- Radio FM
- Bluetooth
- Calculator
- SMS
- Lanternă
- Capacitate baterie 800 mAh
- Dimensiuni: 102x51x19,5 mm
- Greutate: 98 g (cu baterie)



TELEFON GSM DUAL SIM M-LIFE

- Afișaj 1,8" QCIF
- Cameră foto
- Memorie internă 32 MB
- Cititor carduri microSD
- Suportă două cartele SIM
- Radio FM
- Bluetooth
- SMS / MMS
- Lanternă (2 LED-uri)
- Agendă telefonică cu 200 de contacte
- Dimensiuni: 109x46x14 mm



COD	CULOARE
ML0586.1	NEGRU
ML0586.1R	ROȘU
ML0586.1W	ALB

TEL-SIEA120D



TELEFON DECT A120 DUO SIEMENS GIGASET

TEL-SIEA220



TELEFON DECT A220 SIEMENS GIGASET DUO

- Caller ID (identificare apelant)
- Listă apeluri pierdute: 25 numere
- Agendă telefonică cu 80 de contacte
- Funcție reapelare
- Difuzor (handsfree)
- GAP - capacitatea de a vă conecta până la 5 receptoare
- Ceas, alarmă
- 10 tonuri de apel
- Rază de acoperire interior: 50 m
- Rază de acoperire exterior: 300 m

TEL-SIEC610IP



TELEFON VOIP C610IP SIEMENS GIGASET

TEL-MC6800B



TELEFON DECT MC6800 ALB MAXCOM

- Caller ID (identificare apelant)
- Memorie pentru 10 numere de intrare
- Agendă telefonică cu 20 de contacte
- Memorie pentru 5 numere de ieșire
- Pagini
- GAP - capacitatea de a vă conecta până la 5 receptoare
- Ceas, alarmă
- 10 tonuri de apel (5 polifonice)
- 5 nivele de volum
- Selectare ton / puls
- Blocare tastatură

ML0656

TELEFON DECT M-LIFE

- Iluminare display în portocaliu
- Funcție CLIP - Caller ID
- Memorare apeluri primite
- Reținere ultimele 10 apeluri
- Afișare durată apel
- Ceas
- Posibilitatea de a alege un ton de apel
- 5 nivele de volum sonerie, mute
- Selectare ton / puls
- Afișaj alfanumeric 14 segmente
- Taste de cauciuc
- Agendă telefonică 50 de intrări
- Timp de așteptare: 120 ore
- Timp de convorbire: 6 ore
- Alimentare: baterie 2 x AAA



ML0657

TELEFON DECT M-LIFE

- Iluminare display în albastru
- Funcție CLIP - Caller ID
- Memorare apeluri primite
- Reținere ultimele 10 apeluri
- Hands-free
- Afișare durată apel
- Ceas, alarmă
- Posibilitatea de a alege un ton de apel
- 5 nivele de volum sonerie, mute
- Selectare ton / puls
- Afișaj alfanumeric 14 segmente
- Taste de cauciuc
- Agendă telefonică 50 de intrări
- Timp de așteptare: 120 ore
- Timp de convorbire: 6 ore
- Alimentare: baterie 2 x AAA



HOME

TELEFOANE FIXE ȘI MOBILE

Telefoane fixe și mobile

TEL-SIEA120



TELEFON DECT A120 SIEMENS GIGASET

TEL-KX-TG1611



TELEFON DECT 1611 PWD PANASONIC

TEL-MC1310



TELEFON DECT MAXCOM MC1310

- Receptor cu iluminare LCD
- Dual Caller ID Mode (DTMF / FSK)
- Registru apel până la 30 de apeluri
- Agendă telefonică cu 50 intrări (nume, număr și melodie)
- Reapelare ultimele 10 numere
- Difuzor
- Compatibil GAP / până la 5 receptoare
- Call timer
- Ceas cu alarmă
- 10 tonuri de sonerie, sonerie reglabilă
- Tone / Pulse
- Blocare taste

TEL-KX-TG2711

TELEFON DECT PANASONIC KX-TG2711

- Caller ID (identificare apelant)
- Difuzor
- Carte de telefon
- Memorie 50 de numere + nume
- Afășaj LCD
- 5 melodii polifonice
- Alarmă



TEL-KX-TG2511

TELEFON DECT PANASONIC KX-TG2511PDT

- Afășare ID apelant
- Memorare 50 de nume și numere
- Afășaj LCD 1.4 inch
- Difuzor în receptor
- Sunet clar
- Modul ECO activat printr-un buton
- Funcție One-touch pentru 9 numere
- Se poate monta pe perete
- Funcția alarmă
- Carte de telefon pentru 50 de intrări



TEL-KXT809



TELEFON KTX809 MAXCOM

- Carte de telefon - 80 intrări
- 4 numere directe memorate (M1-M4)
- CLIP - funcție de identificare apel (DTMF / FSK)
- Funcție ceas, alarmă
- 8 tonuri de apel
- Meniu 7 limbi
- Posibilitate de montare pe perete

TEL-KXT709



TELEFON MAXCOM KXT709

- Afășare Caller ID în sistemul FSK și DTMF
- Afășarea timpului de conectare
- Funcție CLIP
- Memorie pentru 99 de numere de intrare
- Memorie 18 numere de ieșire
- Difuzor
- 16 tonuri de apel
- Funcție apelare rapidă Baby Apel
- Funcție Nu deranjați (VIP)
- Funcționare Tone / Pulse
- Funcție calculator simplu
- Blocare apeluri

ML0658



TELEFON FIX CU LCD M-LIFE

- Identificare apelant (funcție de operatorul de telefonie)
- Memorare apeluri de intrare și de ieșire
- Apelare ton / puls
- Afășează dată și oră
- 20 tonuri de apel prestabilite
- 5 nivele de luminozitate
- 3 nivele de volum sonerie
- Funcție alarmă
- Dezactivare microfon (și activare muzică de fundal)
- Hands-free

ML0390



TEL-KXT650



TELEFON FIX M-LIFE

- Memorie pentru 10 numere de apelare rapidă
- Reapelarea ultimului număr
- Mute
- Muzică pentru apel în așteptare
- Posibilitatea de montare: pe birou sau pe perete

TELEFON MAXCOM KXT650

- Funcție repetare ultimul număr format
- Funcția MUTE
- Volul sonerie
- Se poate monta pe perete

Prize telefon

TEL0019



PRIZĂ TELEFON 6P4C SIMPLĂ

TEL0020



PRIZĂ TELEFON 6P4C DUBLĂ

TEL0028



PRIZĂ TELEFON DUBLĂ ST

TEL0016



PRIZĂ 8P8C

TEL0029



PRIZĂ UTP 8P8C CAT5

TEL0031



PRIZĂ DUBLĂ UTP CAT 5

TEL0050



PRIZĂ TELEFON 2XRJ11

TEL0051



PRIZĂ TELEFON 1XRJ11

TEL0031-6



PRIZĂ DUBLĂ UTP CAT 6

TEL0039



PRIZĂ TELEFON 6P6C

HOME

PRIZE TELEFON

Prize telefon

ZAB0100

**DRONĂ BEE BY QUER**

- Stabilizator giroscopic pe 6 axe
- Ideal pentru acrobații aeriene
- Telecomandă (2,4 GHz)
- 3 viteze
- Se poate utiliza în interior și în exterior

ZAB0101

**DRONĂ SPARROW BY QUER**

- Stabilizator giroscopic pe 6 axe
- Ideal pentru acrobații aeriene
- Telecomandă pe distanțe lungi (2,4 GHz); la 100 m
- 3 viteze
- 2 moduri de control
- Destinat utilizării în aer liber sau în interior
- Alimentare telecomandă: 4 baterii AA
- Alimentare drone: 2 baterii reincărcabile 3.7 V Li-polimer
- Timp de încărcare: ~ 120 minute
- Dimensiuni: 33x33x8 cm

ZAB0103

**DRONĂ FALCON BY QUER**

- Stabilizator giroscopic pe 6 axe
- Ideal pentru acrobații aeriene
- Telecomandă pe distanțe lungi (2,4 GHz); la 100 m
- 3 viteze
- Funcția busolă
- 2 moduri de control
- Destinat utilizării în aer liber
- Alimentare telecomandă: 4 baterii AA
- Alimentare drone: 2 baterii reincărcabile 7.4V Li-polimer
- Timp de încărcare: ~ 150 minute
- Dimensiuni: 60x60x11 cm

ZAB0200

**CAMERĂ UNIVERSALĂ DRONE SPARROW FALCON QUER**

- Rezoluție: 1280x720 PX, 30 fps
- Fotografii: 1MP
- Unghi vizualizare obiectiv: 50°
- Slot pentru card microSD (max. 32 GB)
- Inclus în colet: cameră foto, cablu pentru transfer de date, card microSD

ZAB0102

**DRONĂ BUZUNAR QUER**

- Stabilizator giroscop cu 6 axe
- Acrobații aeriene
- Frecvență de lucru telecomandă: 2.4 GHz, până la 80 m
- 3 trepte de viteză: mică/mijlocie/mare
- Funcție Headless
- Pentru utilizare în interior / exterior
- Baterie: 4 x baterii AA 1,5 V
- Baterie dronă: 3.7 V / 150 mAh Li-Po
- Timp de încărcare: ~ 30 min
- Dimensiuni: 9x9x3,3 cm
- Inclus în colet: cablu încărcare USB, baterie, protecție rotoare, șurubelniță mini, manual utilizare

URZ0101



**CAMERĂ SUPRAVEGHERE
FĂRĂ FIR WS309AS**

- Transmițător CM208C
- Frecvență: 2450 MHz
- Putere de transmisie: 25 mW
- Sistem TV: PAL/NTSC
- Consum: <1 W
- Temperatură de operare: -10 °C ~ 50 °C
- Sursă de alimentare 8 V, 500 mA sau baterie 9V

- Receptor RC211A
- Frecvență: 2414~246 8MHz
- Sensibilitate: -85 dB
- Sistem TV: PAL/NTSC
- Sursă de alimentare 8 V, 500 mA
- Consum: <2 W
- Semnal de ieșire: 2x RCA

URZ0103

**CAMERĂ SUPRAVEGHERE
JK309A**

- Cameră 1/4" color CMOS
- Sistem TV: PAL/NTSC
- Numărul efectiv de pixeli: PAL: 628x582, NTSC: 510x492
- Rezoluție orizontală: 380 linii
- Iluminare minimă: 3 LUX
- Balans alb: Auto
- Alimentare: 6~9 V, 200 mA (mufă 2.1/5.5)
- Temperatură de operare: -20 °C ~ 60 °C
- Semnal de ieșire: 2x RCA
- Dimensiuni: 38x28x16 mm



URZ0122

**CAMERĂ SUPRAVEGHERE A/N
JK309B**

- Cameră 1/3" B/W CMOS
- Sistem TV: PAL/NTSC
- Rezoluție orizontală: 320 linii
- Iluminare minimă: 3 LUX
- Alimentare: 6~9 V, 200 mA (mufă 2.1/5.5)
- Temperatură de operare: -20 °C ~ 60 °C
- Semnal de ieșire: 2x RCA
- Dimensiuni: 38x28x16 mm



URZ0110

**CAMERĂ SUPRAVEGHERE
JK805**

- Cameră 1/4" color CMOS
- Sistem TV: PAL/NTSC
- Numărul efectiv de pixeli: PAL: 628x582, NTSC: 510x492
- Rezoluție orizontală: 380 linii
- Iluminare minimă: 3 LUX
- Balans alb: Auto
- Alimentare: 6~9 V, 200 mA (mufă 2.1/5.5)
- Temperatură de operare: -20 °C ~ 60 °C
- Semnal de ieșire: 2x RCA



URZ0105

**CAMERĂ SUPRAVEGHERE CCD
JK907**

- Cameră 1/3" color CCD
- Sistem TV: PAL/NTSC
- Numărul efectiv de pixeli: PAL: 500x582, NTSC: 510x492
- Rezoluție orizontală: 625 linii
- Iluminare minimă: 0,1 LUX
- Alimentare: 9~12 V
- Temperatură de operare: -10 °C ~ 50 °C



KOM0861

CAMERĂ CU FIR 004

- Sistem TV: PAL/NTSC
- Ieșire video: 75 Ohm / 1 V p-p
- Compensare automată lumină de fundal
- Temperatură de funcționare: -10 °C ~ 50 °C
- Alimentare: 12 VDC / 500 mA



URZ0106



**CAMERĂ SUPRAVEGHERE
JK212 CCD**

- Cameră 1/3" color CCD Sharp
- Sistem TV: PAL/NTSC
- Numărul efectiv de pixeli: PAL: 512x582, NTSC: 514x492
- Rezoluție orizontală: 420 linii
- Iluminare minimă: 1 LUX
- Balans alb: Auto
- Alimentare: DC 12 V, 500 mA (mufă 2.1/5.5)
- Temperatură de operare: -10 °C ~ 50 °C
- Semnal de ieșire: 2x RCA

URZ0113



CAMERĂ SUPRAVEGHERE JK-868CMOS

URZ0109



CAMERĂ SUPRAVEGHERE JK 608 MINI

- Cameră 1/3" color CCD
- Sistem TV: PAL
- Numărul efectiv de pixeli: PAL: 500x582
- Rezoluție orizontală: 420 linii
- Nivel de ieșire: 1Vp-p/75 Ohm
- Balans alb: Auto
- Alimentare: 6~9 V, 200 mA (mufă 2.1/5.5)
- Tensiune de alimentare: 12 VDC
- Greutate: 121 g

URZ0107



CAMERĂ MARSARIER JK115 1/4 CMOS

- Cameră 1/4" color CMOS
- Sistem TV: PAL/NTSC
- Numărul efectiv de pixeli: PAL: 628x582, NTSC: 510x492
- Rezoluție orizontală: 380 linii
- Nivel de ieșire: 1Vp-p/75 Ohm
- Balans alb: Auto
- Iluminare minimă: 3 LUX
- Alimentare: 6~9 V
- Temperatură de operare: -20 °C ~ 60 °C

URZ0121



CAMERĂ SUPRAVEGHERE JK007B

- Cameră 1/4" alb/negru CMOS
- Sistem TV: PAL/NTSC
- Numărul efectiv de pixeli: PAL: 628x582, NTSC: 510x492
- Rezoluție orizontală: 380 linii
- Nivel de ieșire: 1Vp-p/75 Ohm
- Balans alb: Auto
- Iluminare minimă: 0,5 LUX
- Alimentare: 9 VDC
- Temperatură de operare: -20 °C ~ 60 °C

URZ0749



DISPOZITIV SIMULARE TV ANTI-EFRACTIE

- Dispozitiv care simulează perfect televizorul, dând impresia că cineva este acasă
- 12 LED-uri (7x alb, 2x verde, 2x albastru, 1x roșu)
- Durată de viață LED-uri: până la 50 000 ore
- Consum foarte redus de energie
- Tensiune de alimentare: 9 V / DC
- Dimensiuni: 57x85 mm



URZ0112

CAMERĂ IP P2P CABLETECH

- Senzor: CMOS, 1/4" color
- Rezoluție: 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA)
- Lentile: 3.6 mm
- Număr cadre/sec: 30 fps (QVGA), 30 fps (VGA)
- Format înregistrare video: MJPEG
- Led-uri IR: 12
- Iluminare minimă: 0.1 LUX
- Unghiul de vizualizare: orizontal: 270° ~ 355°, vertical: 90° ~ 120°
- Night vision range: până la 12 m
- Standard rețea: Wi-Fi 802.11 b/g
- Suportă: Windows XP / Vista / Windows 7 / OS X, Windows Phone, iOS, Android
- Microfon
- Notificări smartphone
- Alimentare: 5 VDC
- Temperatură de operare: 0 °C ~ 50 °C, umiditate: 20% ~ 80%



URZ0123

CAMERĂ SUPRAVEGHERE JK901CCD

- Senzor: CMOS, 1/4" color
- Sistem TV: PAL/NTSC
- Numărul efectiv de pixeli: PAL: 512x582, NTSC: 514x492
- Rezoluție orizontală: 420 linii
- Nivelul de ieșire TVp-p/75 Ohm
- Balans alb: Auto
- Iluminare minimă: 1 LUX
- Alimentare: 12 VDC
- Temperatură de operare: -10 °C ~ 50 °C



KOM0858

**CAMERĂ CU FIR 001**

- Cameră 1/4" CMOS
- Sistem TV: PAL/NTSC
- Temperatură de funcționare: -10 °C ~ 50 °C
- Alimentare: 8-12 VDC
- Consum: < 35 mA
- Dimensiuni: 42x18 mm

KOM0859

**CAMERĂ CU FIR 002**

- Sistem TV: PAL/NTSC
- Ieșire video: 75 Ohm / 1 V p-p
- Compensare automată lumină de fundal
- Temperatură de funcționare: -10 °C ~ 50 °C
- Alimentare: 12 VDC / 500 mA

KOM0860

**CAMERĂ CU FIR 003**

- Sistem TV: PAL/NTSC
- Ieșire video: 75 Ohm / 1 V p-p
- Compensare automată lumină de fundal
- Temperatură de funcționare: -10 °C ~ 50 °C
- Alimentare: 12 VDC / 500 mA

KOM0862

**CAMERĂ CU FIR 005**

- Sistem TV: PAL/NTSC
- Ieșire video: 75 Ohm / 1 V p-p
- Compensare automată lumină de fundal
- Temperatură de funcționare: -10 °C ~ 50 °C
- Alimentare: 12 VDC / 500 mA

HOME

SISTEME DE SUPRAVEGHERE

Camere

URZ0146



CAMERĂ SUPRAVEGHERE CCD 1/3 SONY

- Cameră 1/3" CCD Sony
- Sistem TV: PAL
- Numărul efectiv de pixeli: 752x582
- Rezoluție orizontală: 480 linii
- Compensare la iluminarea din spate: ON/OFF
- Balans alb: Auto
- Iluminare minimă: 0 LUX
- Infraroșu: 40 m
- Alimentare: DC12 V, 1000 mA (mufă 2.1/5.5)
- Temperatură de operare: -20 °C ~ 50 °C
- Semnal de ieșire: BNC

URZ0156



CAMERĂ SUPRAVEGHERE CCD 1/4 SONY

- Cameră 1/4" CCD Sony
- Numărul de pixeli PAL: 510(H) x 492(V)
- Rezoluție orizontală: 420 linii TV
- Lentile 3,6 mm, obiectiv fix
- LED IR 24 buc.
- Distanță de operare IR 20m
- Iluminare minimă: 0 LUX
- Balans alb: Auto
- Temperatură de operare: -10 °C ~ 50 °C
- IP65
- Alimentare: DC 12 V, 1000 mA

URZ0159



CAMERĂ SUPRAVEGHERE SENZOR 1/3 INCH SONY 700

- Cameră 1/3" CCD Sony
- Numărul de pixeli PAL: 720(H) x 576(V)
- Rezoluție orizontală: 700 linii TV
- Obiectiv 2.8 - 12 mm
- Iluminare minimă: 0 LUX
- AGC Auto
- Compensare la iluminarea din spate: Auto
- Balans alb: Auto
- S/N ≥60dB
- Temperatură de operare: -10 °C ~ 60 °C
- Alimentare: DC 12V

URZ0668



CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY

- Cu imitație de LED-uri IR și LED-uri roșii
- Sursă de alimentare: 2x 1.5 V AA (nu sunt incluse)
- Material: ABS
- Dimensiuni: 80x170 mm
- Greutate: 350 g

URZ0669



CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY

- Cu imitație de LED-uri IR și LED-uri roșii
- Sursă de alimentare: 2x 1.5 V AA (nu sunt incluse)
- Material: ABS
- Dimensiuni: 80x170 mm
- Greutate: 350 g

URZ0687



CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY

- Cu imitație de LED-uri IR și LED-uri roșii
- Sursă de alimentare: 2x 1.5 V AAA (nu sunt incluse)
- Material: ABS
- Dimensiuni: 55x132 mm (cameră) x 110 mm (suport)

URZ0688



CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY

- Cu imitație de LED-uri IR și LED-uri roșii
- Sursă de alimentare: 2x 1.5 V AAA (nu sunt incluse)
- Material: ABS
- Dimensiuni: 55x132 mm (cameră) x 110 mm (suport)

URZ0679



CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY

- Aparatul este echipat cu un senzor de mișcare încorporat
- Echipată cu un LED roșu care luminează intermitent
- Sursă de alimentare: 3x 1.5 V AA (nu sunt incluse)
- Material: ABS
- Dimensiuni: 70x175 mm

URZ0670



CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY

- Aparatul este echipat cu un senzor de mișcare încorporat
- Echipată cu un LED roșu care luminează intermitent
- Sursă de alimentare: 3x 1.5 V AA (nu sunt incluse)
- Material: ABS
- Dimensiuni: 50x150 mm

URZ0678



CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY

- Imită o cameră adevărată
- Echipată cu un LED roșu care luminează intermitent
- Rezistentă la apă
- Sursă de alimentare: 2x 1.5 V AA (nu sunt incluse)
- Material: aluminiu + ABS
- Dimensiuni: 100x320 mm

URZ0295



CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY

- Cameră de supraveghere falsă, cu senzor de mișcare

URZ0747



CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY

- Imitație de cameră profesională de supraveghere cu LED-uri IR, LED-uri roșii și senzor de amurg
- Sursă de alimentare: 2x 1.5 V AA (nu sunt incluse)
- Materiale: aluminiu/otel/ABS

URZ0748



CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY

- Imitație de cameră profesională de supraveghere cu LED-uri IR, LED-uri roșii și senzor de amurg
- Sursă de alimentare: 2x 1.5 V AAA (nu sunt incluse)
- Material: ABS de înaltă calitate

URZ0680



CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY

- Cu imitație de LED-uri IR și LED-uri roșii
- Panouri solare încorporate
- Sursă de energie: panouri solare sau două baterii 1.5 V AA (nu sunt incluse)
- Capacitate maximă baterii suplimentare: 1000 mAh
- Pentru spații interioare și exterioare
- Material: ABS
- Dimensiuni: 95x210 mm

URZ0671



CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY

- Cu imitație de LED-uri IR și LED-uri roșii
- Panouri solare încorporate
- Sursă de energie: panouri solare sau două baterii 1.5 V AAA (nu sunt incluse)
- Capacitate maximă baterii suplimentare: 750 mAh
- Pentru spații interioare și exterioare
- Material: ABS
- Dimensiuni: 80x175 mm



CABLETECH DVR 4 CANALE H.264

- Sistem de operare: LINUX OS
- Compresie video: H.264
- Intraire video/audio: 4 canale BNC
- Iesire video/audio: 1 canal BNC
- Redare: camere 1/4, Remote Play (prin rețea), rapid înainte / înapoi, cadru cu cadru
- Mod de înregistrare: programat / manual / la detecția mișcării / alarmă
- Număr cadre/sec.: PAL: 25fps, NTSC:30fps
- Rezoluție înregistrare: CIF/Half-D1/D1
- Notificare e-mail: trimitere imagini pe o adresă de e-mail desemnată
- Supraveghere prin telefon mobil
- Compatibil cu: Windows, Symbian, iOS, Blackberry OS, Android
- Posibilitate conectare HDD SATA (cu capacitate de până la 2TB)
- Protocole suportate: RJ-45 (10/100 Mbps)
- Interfață USB
- Telecomandă
- Alimentare: DC 12V, 3000 mA
- Temperatură de operare: 0°C~50°C



CABLETECH KIT MONITORIZARE (DVR + 4 CAMERE 1/4 SONY) CA

- Sistem de operare: LINUX OS
- Compresie video: H.264
- Intraire video/audio: 4 canale BNC
- Iesire video/audio: 1 canal BNC
- Număr cadre/sec.: PAL: 25fps, NTSC:30fps
- Rezoluție înregistrare: CIF/Half-D1/D1
- Posibilitate conectare HDD SATA (cu capacitate de până la 2TB)
- Protocole suportate: RJ-45 (10/100 Mbps)
- Interfață USB
- Telecomandă

4 Camere:

- Senzor: 1/4" Sony CCD
- Numărul efectiv de pixeli: PAL 510x492
- Rezoluție orizontală: 420 linii
- Lentile 3,6 mm, obiectiv fix
- LED-uri IR: 24 buc.
- Iluminare minimă: 0 LUX
- Temperatură de operare: -10°C~50°C
- Alimentare: DC 12V, 1000 mA
- IP 65



DVR 4 CANALE CU CABLURI

- Standard video: PAL 50 fps, NTSC 60 fps
- Rezoluție: 720x576 PAL, NTSC 720x480
- Control imagine: luminozitate, contrast, saturație
- Mod afișare imagini pe ecran: 1 imagine completă, 4 imagini, 2 imagini
- Alimentare: 12V DC / 1A
- Temperatură de operare: -30 °C ~ 60 °C

URZ0406



DETECTOR MONOXID DE CARBON CABLETECH CO301 230 V

- Monoxid de carbon CO: 50 ppm - 150 ppm alarmă la fiecare 15 minute > 150ppm alarmă la fiecare 2 minute
- Alarmă: indicator LED roșu, alarmă sonoră
- Temperatură de operare: -10°C ~ 50°C

URZ0407



DETECTOR GAZ ȘI MONOXID DE CARBON 220 V

- GNL: 7500 ppm (15% LEL)
- GPL: 2000 ppm de carbon (10% LIE)
- Monoxid de carbon CO: între 50 ppm și 150ppm, alarmă la fiecare 15 minute > 150 ppm, alarmă la fiecare 2 minute
- Alarmă: lumină LED roșu, alarmă sonoră
- Temperatură de operare: -10°C ~ 50°C

URZ0408



DETECTOR MONOXID DE CARBON CABLETECH

- Monoxid de carbon CO: la 50 ppm alarmă la 60-90 minute la 100 ppm alarmă la 10-40 minute la 300 ppm alarmă la 3 minute
- Temperatură de operare: 4,4°C ~ 37,8°C

URZ0409



DETECTOR GAZ ȘI CO CABLETECH 230 V

- 6%LEL ±5% LEL pentru gaz natural
- 150 PPM ± 100 PPM pentru CO
- Indicator alarmă LED-ul roșu pâlpâie
- Indicator defecțiune: LED-ul galben pâlpâie + sunet
- Temperatură de operare: -10°C ~ 50°C

URZ0413



DETECTOR FUM ȘI MONOXID DE CARBON 2XR6

- Nivel de alarmă CO (x)
40 ppm ≤ X < 75 ppm, alarmă după 75 minute
75 ppm ≤ X < 200 ppm, alarmă după 25 minute
200 ppm ≤ X, alarmă după 30-50 sec
< 40 ppm, resetare alarmă
- Indicator alarmă: LED roșu
- Indicator funcționare defectuoasă: LED galben
- Temperatură de operare: -10°C ~ 50°C

URZ0420



DETECTOR MIȘCARE PIR HM-801W

- Distanță maximă de detectare: 12 m
- Timp de alarmare: 3 s / 30 s (optional)
- Indicator alarmă: LED roșu
- Senzor: senzor infraroșu
- Temperatură de operare: -10°C ~ 50°C

URZ0421



DETECTOR MIȘCARE PIR HM-802C

- Compensare automată a temperaturii
- Eliminare interferențe RF
- Lentile Fresnel

URZ0440

**DETECTOR MIȘCARE HX-103**

- Unghi larg de detecție
- Ușor de instalat
- Alimentare: 9.5 - 14.5V DC
- Temperatură de operare: 0 °C ~ 55 °C
- Temperatură de stocare: - 40 °C ~ 60 °C

URZ0441

**DETECTOR MIȘCARE HX-106**

- Unghi larg de detecție
- Ușor de instalat
- Alimentare: 9.6 - 16 V DC
- Temperatură de operare: -10 °C ~ 50 °C

URZ0837

SISTEM ALARMĂ WIRELESS DC3400

- Receptor
- Rază maximă de acțiune wireless a senzorului: 120 m
- Alimentare: 3 baterii tip R14
- Comutator oprit / pornit
- Două setări volum alarmă: Hi / Low
- 5 tipuri de melodii pentru alarmă
- Senzor infraroșu pasiv (incorporat)
- Câmp de detecție a mișcării: unghi de 110°, la o distanță de 8 m
- Alimentare: 3 baterii: AAA



URZ0524

**SENZOR ULTRASUNETE**

- Senzor de mișcare de montat în sisteme de securitate auto

Diverse

URZ0130

**VIDEO BALUN TR-1 BNC 90°**

- Conector BNC

URZ0131

**VIDEO BALUN BNC PE FIR**

- Conector BNC pe cablu

SYR2317



SIRENĂ ALARMĂ AUTO SAD 1-8

- Baterie Ni-HM 600 mA
- Întrerupător cu cheie (pe sirenă)
- Nivel sunet: 118 dB
- Putere: 20 W
- Alimentare: 12 V

SYR2318



SIRENĂ ALARMĂ SPD1-8

- Nivel sunet: 118 dB
- Putere: 20 W
- Consumul de curent în timpul funcționării alarmei: 0,6 A
- Alimentare: 12 V

SYR2319



SIRENĂ ALARMĂ PIEZZO SPD402B

- Nivel sunet: 118 dB
- Carcasă din plastic
- Dimensiuni: 55x57 mm
- Alimentare: 12 V / 400 mA

SYR2308



SIRENĂ ALARMĂ BM4001P

- Difuzor piezo + bec
- Alimentare: 13,8 V
- Dimensiuni: 145x260x82 mm
- Model cu acumulator 12 V / 1,2 Ah - SYR2307

SYR2301



SIRENĂ M20

- Pentru utilizare în interior
- Semnalizare acustică
- Nivel sunet: 110 dB

SYR2303



SIRENĂ + SEMNALIZARE AS7016

- Pentru utilizare în interior
- Semnalizare optică și acustică (difuzor piezo + bec)

SYR2306



SIRENĂ M19

- Pentru utilizare în interior
- Semnalizare acustică

SYR2307



SIRENĂ ALARMĂ BM4001P

- Semnalizare optică și acustică (difuzor piezo + bec)



CABLETECH INTERFON (LF-01+TF01)

- 2 căi
- Verificare acces
- Sistem cu 4 fire
- Un ton de apel - unul intern de telefon
- Unitate de exterior: 192x123x31 mm
- Unitate de interior: 220x85x20-40 mm

- Conținutul coletului:**
- Unitate de exterior
 - Unitate de interior
 - Accesorii pentru montare
 - Ghid de utilizare



CABLETECH INTERFON CU 2 UNITĂȚI DE INTERIOR

- Distanță de operare: până la 450 m
- Tensiune de intrare: 100-240 VAC, 50/60Hz
- Tensiune de ieșire alimentator: 12 V DC / 1000 mA
- Temperatură de operare: -20 °C ~ + 40°C

- Conținutul pachetului:**
- Unitate de interior: 2 buc.
 - Unitate de exterior: 1 buc.
 - 2 alimentatoare
 - Accesorii fixe





CABLETECH VIDEO-INTERFON (TK-881B+TM-01B)

- 2 căi
- Verificare acces
- Funcție alarmă
- Ieșiri audio - video
- Cameră cu LED-uri infraroșu
- Oprește automată
- Afișaj B/W CRT 4"
- Unghi de vizualizare: 78°
- Unitate de exterior: 192x123x31 mm
- Unitate de interior: 222x186x55 mm

Conținutul coletului:

- Cameră pentru exterior
- Monitor interfon
- Accesorii pentru montare
- Sursă de alimentare (DC 13V / 1A)
- Ghid de utilizare



CABLETECH VIDEO INTERFON 7 INCH COLOR TOUCH PANEL

- 2 căi
- Verificare acces
- Monitorizare
- 16 melodii
- Cameră cu LED-uri infraroșu
- Butoane iluminate
- Dimensiuni LCD: 7.0" TFT, 800x480
- Unghi de vizualizare: 78°
- Unitate de exterior: 150x50x38 mm
- Unitate de interior: 256x162x22 mm

Conținutul coletului:

- Unitate de exterior
- Unitate de interior
- Accesorii pentru montare
- Ghid de utilizare
- Sursă de alimentare (DC 13 V / 1A)



CABLETECH VIDEO-INTERFON CU ECRAN COLOR

- Unitate de exterior robustă și rezistentă la apă, carcasă din aluminiu
- Ecran color 7 inch, consum redus de energie
- Funcție de deschidere ușă
- Vizualizarea persoanelor de la intrare
- 16 melodii la alegere
- Reglaj volum sonerie și volum conversație
- Reglaj luminozitate și saturație imagine
- Sursă de alimentare și cablu de 15 m inclus
- Posibilitatea de montare pe perete
- Tensiune de alimentare: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Timp de convorbire: 120 s ± 10 %
- Timp de monitorizare: 40 sec ± 10 %
- Iluminare minimă: 2 lux
- Rezoluție cameră CCD: 420 linii TV
- Unghi de vizualizare: 92°
- Temperatură de operare: - 20°C ~ 40°C

Conținutul coletului:

- Unitate interioară
- Unitate exterioară
- Carcasă unitate exterioară
- Sursă de alimentare
- Cablu: 15 m

URZ3215



STAȚIE METEO GLOSSY KEMOT

- Ecran LCD color
- Afișare temperatură din exterior / interior
- Grafică cu fazele lunii
- Ceas cu sincronizare radio DCF77
- Temperatură interioară: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatură exterioară: -20 °C ~ 60 °C
- Distanță de transmisie de până la 30 m

URZ0858



STAȚIE METEO GB520

- Ecran LCD color
- Afișare temperatură din exterior / interior
- Afișarea fazelor lunii și a marelilor, afișare presiune atmosferică
- Avertizare de îngheț
- Ceas cu sincronizare radio DCF77
- Calendar până în anul 2099
- Temperatură interioară: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatură exterioară: -20 °C ~ 60 °C
- Umiditate: internă și externă, gamă măsurabilă între 20% -95%
- Distanță de transmisie de până la 30 m



STAȚIE METEO GB521

- Afișaj cu LED cu iluminare din spate
- Ceas controlat DCF
- Temperatură interioară: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatură exterioară: -20 °C ~ 60 °C
- Calendar până în anul 2099
- Pictograme indicatoare de tendință de evoluție a vremii
- Distanță de transmisie de până la 60 m

COD	CULOARE
URZ0859	NEGRU
URZ0860	ALB