



## HOME

Telefoane fixe și mobile	.....	460
Prize telefon	.....	462
Sisteme de supraveghere și securitate	.....	463
Stații meteo	.....	471

KM0460

**TELEFON RUGGED IRON 2S  
KRÜGER&MATZ**

- Procesor: MT6276A
- RAM: 64 MB
- Memorie internă: 128 MB
- Dimensiune ecran: 2.4"
- Rezoluție: 240 x 320 px
- Cameră: 2 Mpx
- Radio FM
- Rețea: 3G, GPRS, WCDMA, WAP
- Bluetooth 2.1
- Dual SIM: 2x SIM
- Cititor carduri microSD
- Micro USB
- Ieșire căști: Jack 3,5 mm
- Capacitate baterie: 2500 mAh
- Protecție: IP68
- Greutate: 164 g
- Dimensiuni: 132 x 61 x 20 mm



KM0459

**TELEFON RUGGED IRON 2  
KRÜGER&MATZ**

- Procesor: MTK6261D
- RAM: 32 MB
- Memorie internă: 32 MB
- Dimensiune ecran: 2.4"
- Rezoluție: 240 x 320 px
- Cameră: 0,3 Mpx
- Radio FM
- Rețea: GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, LTE
- Bluetooth 2.1
- Dual SIM: 2x SIM
- Cititor carduri microSD
- Micro USB
- Ieșire căști: Jack 3,5 mm
- Capacitate baterie: 2500 mAh
- Protecție: IP68
- Greutate: 164 g
- Dimensiuni: 132 x 61 x 20 mm



## TELEFON GSM SENIOR CU DOCKING M-LIFE

- Afișaj color: 1,77"
- Cititor carduri microSD
- Bluetooth
- Vibrații
- Radio FM
- Lanternă
- Buton SOS
- Butoane laterale
- Mesaje SMS
- Agendă telefonică cu 100 de contacte
- Alarmă, calendar, calculator,
- Player audio
- Acumulator: 700 mAh



COD	CULOARE
ML0639	NEGRU
ML0639B	ALB

ML0653

## TELEFON GSM SENIOR M-LIFE

- Afișaj 2,4"
- Cameră foto
- Cititor carduri microSD
- Suportă două cartele SIM
- Radio FM
- Bluetooth
- Calculator
- SMS
- Lanternă
- Capacitate baterie 800 mAh
- Dimensiuni: 102x51x19,5 mm
- Greutate: 98 g (cu baterie)



TEL-SIEA120



## TELEFON DECT A120 SIEMENS GIGASET

TEL-SIEA120D



## TELEFON DECT A120 DUO SIEMENS GIGASET

TEL-KX-TG2511

## TELEFON DECT PANASONIC KX-TG2511 PDT

- Afișare ID apelant
- Memorare 50 de nume și numere
- Afișaj LCD 1.4 inch
- Difuzor în receptor
- Sunet clar
- Modul ECO activat printr-un buton
- Funcție One-touch pentru 9 numere
- Se poate monta pe perete
- Funcția alarmă
- Carte de telefon pentru 50 de intrări



ML0657

## TELEFON DECT M-LIFE

- Iluminare display în albastru
- Funcție CLIP - Caller ID
- Memorare apeluri primite
- Reținere ultimele 10 apeluri
- Hands-free
- Afișare durată apel
- Ceas, alarmă
- Posibilitatea de a alege un ton de apel
- 5 nivele de volum sonerie, mute
- Selectare ton / puls
- Afișaj alfanumeric 14 segmente
- Taste de cauciuc
- Agendă telefonică 50 de intrări
- Timp de așteptare: 120 ore
- Timp de convorbire: 6 ore
- Alimentare: baterie 2 x AAA



HOME

TELEFOANE FIXE ȘI MOBILE

Telefoane fixe și mobile

## Prize telefon

TEL0016



PRIZĂ 8P8C

TEL0019



PRIZĂ TELEFON 6P4C SIMPLĂ

TEL0020



PRIZĂ TELEFON 6P4C DUBLĂ

TEL0029



PRIZĂ UTP 8P8C CAT5

TEL0031



PRIZĂ DUBLĂ UTP CAT 5

TEL0031-6



PRIZĂ DUBLĂ UTP CAT 6

TEL0039



PRIZĂ TELEFON 6P6C

TEL0050



PRIZĂ TELEFON 2XRJ11

TEL0051



PRIZĂ TELEFON 1XRJ11

HOME

PRIZE TELEFON

Prize telefon



URZ0920



**CAMERĂ SUPRAVEGHERE  
CABLETECH**

- Senzor: 1/2,8", CMOS, Sony IMX323+Hi3516C
- Rezoluție: 2 Mpx (1920x1080 px, 25/30 fps)
- Obiectiv: 3.6 mm
- 30x LED-uri SMD
- Iluminare minimă: 0,001 Lux/F1.2 (alb/negru); 0,01 Lux/F1.2 (color)
- Detectare mișcare
- Protecție IP66
- Alimentare: PoE sau DC 12 V, 500 mA

URZ0921



**CAMERĂ SUPRAVEGHERE  
CABLETECH**

- Senzor: 1/2,8", CMOS, Sony IMX323+Hi3516C
- Rezoluție: 2 Mpx (1920x1080 px, 25/30 fps)
- Obiectiv: 2.8 - 12 mm
- 2x LED-uri matrice + 6x LED-uri pătrate
- Iluminare minimă: 0,001 Lux/F1.2 (alb/negru); 0,01 Lux/F1.2 (color)
- Detectare mișcare
- Protecție IP66
- Alimentare: PoE sau DC 12 V, 500 mA

URZ0922



**CAMERĂ SUPRAVEGHERE  
CABLETECH**

- Senzor: 1/3", CMOS, OV4689+Hi3516D
- Rezoluție: 4 Mpx (2560x1440 px, 20 fps)
- Obiectiv: 3.6 mm
- 18x LED-uri SMD
- Iluminare minimă: 0,001 Lux/F1.2 (alb/negru); 0,01 Lux/F1.2 (color)
- Detectare mișcare
- Protecție IP66
- Alimentare: PoE sau DC 12 V, 500 mA

URZ0923



**CAMERĂ SUPRAVEGHERE  
CABLETECH**

- Senzor: 1/2,8", CMOS, Sony IMX323+Hi3516C
- Rezoluție: 2 Mpx (1920x1080 px, 25/30 fps)
- Obiectiv: 3.6 mm
- 18x LED-uri SMD
- Iluminare minimă: 0,001 Lux/F1.2 (alb/negru); 0,01 Lux/F1.2 (color)
- Detectare mișcare
- Protecție IP66
- Alimentare: PoE sau DC 12 V, 500 mA

IPC-A15P



**CAMERĂ IP A15P DAHUA**

- Senzor: 1/3", Progressive Scan CMOS
- Rezoluție: 1,3 Mpx (1280x960 px, 25 fps)
- Obiectiv: 3.6 mm
- Deschidere: 77°
- Protocoale rețea: TCP, DHCP
- Detectare mișcare
- Alimentare: 5 V DC / 2 A

IPC-C12P



**CAMERĂ IP C12P DAHUA**

- Senzor: 1/4", Progressive Scan CMOS
- Rezoluție: 1 Mpx (1280x720 px)
- Obiectiv: 2.8 mm
- Unghi de vizualizare: H - 72,2°, V - 52,9°
- Detectare mișcare
- Alimentare: 5 V DC / 2 A

IPC-K15P



**CAMERĂ IP K15P DAHUA**

- Senzor: 1/3", Progressive Scan CMOS
- Rezoluție: 1,3 Mpx (1280x960 px, 25 fps)
- Obiectiv: 2.8 mm
- Deschidere: 92°
- Protocoale rețea: TCP, DHCP
- Detectare mișcare
- Alimentare: 12 V DC / 1 A

URZ0106

**CAMERĂ SUPRAVEGHERE****JK212 CCD**

- Cameră 1/3" color CCD Sharp
- Sistem TV: PAL/NTSC
- Numărul efectiv de pixeli: PAL: 512x582, NTSC: 514x492
- Rezoluție orizontală: 420 linii
- Iluminare minimă: 1 LUX
- Balans alb: Auto
- Alimentare: DC 12 V, 500 mA (mufă 2.1/5.5)
- Temperatură de operare: -10 °C ~ 50 °C
- Semnal de ieșire: 2x RCA

KOM0861

**CAMERĂ CU FIR 004**

- Sistem TV: PAL/NTSC
- Ieșire video: 75 Ohm / 1V p-p
- Compensare automată lumină de fundal
- Temperatură de funcționare: -10 °C ~ 50 °C
- Alimentare: 12VDC / 500 mA

URZ0113

**CAMERĂ SUPRAVEGHERE  
JK-868CMOS**

URZ0123

**CAMERĂ SUPRAVEGHERE****JK901CCD**

- Senzor: CMOS, 1/4" color
- Sistem TV: PAL/NTSC
- Numărul efectiv de pixeli: PAL: 512x582, NTSC: 514x492
- Rezoluție orizontală: 420 linii
- Nivelul de ieșire 1Vp-p/75 Ohm
- Balans alb: Auto
- Iluminare minimă: 1 LUX
- Alimentare: 12 VDC
- Temperatură de operare: -10 °C ~ 50 °C

KOM0858

**CAMERĂ CU FIR 001**

- Cameră 1/4" CMOS
- Sistem TV: PAL/NTSC
- Temperatură de funcționare: -10 °C ~ 50 °C
- Alimentare: 8-12 VDC
- Consum: < 35 mA
- Dimensiuni: 42x18 mm

URZ0121

**CAMERĂ SUPRAVEGHERE****JK007B**

- Cameră 1/4" alb/negru CMOS
- Sistem TV: PAL/NTSC
- Numărul efectiv de pixeli: PAL: 628x582, NTSC: 510x492
- Rezoluție orizontală: 380 linii
- Nivel de ieșire: 1Vp-p/75 Ohm
- Balans alb: Auto
- Iluminare minimă: 0,5 LUX
- Alimentare: 9 VDC
- Temperatură de operare: -20 °C ~ 60 °C

KOM0860

**CAMERĂ CU FIR 003**

- Sistem TV: PAL/NTSC
- Ieșire video: 75 Ohm / 1 V p-p
- Compensare automată lumină de fundal
- Temperatură de funcționare: -10 °C ~ 50 °C
- Alimentare: 12 VDC / 500 mA

KOM0862

**CAMERĂ CU FIR 005**

- Sistem TV: PAL/NTSC
- Ieșire video: 75 Ohm / 1 V p-p
- Compensare automată lumină de fundal
- Temperatură de funcționare: -10 °C ~ 50 °C
- Alimentare: 12 VDC / 500 mA

URZ0146

**CAMERĂ SUPRAVEGHERE CCD  
1/3 SONY**

- Cameră 1/3" CCD Sony
- Sistem TV: PAL
- Numărul efectiv de pixeli: 752x582
- Rezoluție orizontală: 480 linii
- Compensare la iluminarea din spate: ON/OFF
- Balans alb: Auto
- Iluminare minimă: 0 LUX
- Infraroșu: 40 m
- Alimentare: DC12 V, 1000 mA (mufă 2.1/5.5)
- Temperatură de operare: -20 °C ~ 50 °C
- Semnal de ieșire: BNC

URZ0156

**CAMERĂ SUPRAVEGHERE CCD  
1/4 SONY**

- Cameră 1/4" CCD Sony
- Numărul de pixeli PAL: 510(H) x 492(V)
- Rezoluție orizontală: 420 linii TV
- Lentile 3,6 mm, obiectiv fix
- LED IR 24 buc.
- Distanță de operare IR 20m
- Iluminare minimă: 0 LUX
- Balans alb: Auto
- Temperatură de operare: -10 °C ~ 50 °C
- IP65
- Alimentare: DC 12 V, 1000 mA

URZ0159

**CAMERĂ SUPRAVEGHERE  
SENZOR 1/3 INCH SONY 700**

- Cameră 1/3" CCD Sony
- Numărul de pixeli PAL: 720(H) x 576(V)
- Rezoluție orizontală: 700 linii TV
- Obiectiv 2.8 - 12 mm
- Iluminare minimă: 0 LUX
- AGC Auto
- Compensare la iluminarea din spate: Auto
- Balans alb: Auto
- S/N ≥ 60dB
- Temperatură de operare: -10 °C ~ 60 °C
- Alimentare: DC 12V

HOME

SISTEME DE SUPRAVEGHERE

Camere

URZ0668

**CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY**

- Cu imitație de LED-uri IR și LED-uri roșii
- Sursă de alimentare: 2x 1.5 V AA (nu sunt incluse)
- Material: ABS
- Dimensiuni: 80x170 mm
- Greutate: 350 g

URZ0669

**CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY**

- Cu imitație de LED-uri IR și LED-uri roșii
- Sursă de alimentare: 2x 1.5 V AA (nu sunt incluse)
- Material: ABS
- Dimensiuni: 80x170 mm
- Greutate: 350 g

URZ0687

**CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY**

- Cu imitație de LED-uri IR și LED-uri roșii
- Sursă de alimentare: 2x 1.5 V AAA (nu sunt incluse)
- Material: ABS
- Dimensiuni: 55x132 mm (cameră) x 110 mm (suport)

URZ0688

**CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY**

- Cu imitație de LED-uri IR și LED-uri roșii
- Sursă de alimentare: 2x 1.5 V AAA (nu sunt incluse)
- Material: ABS
- Dimensiuni: 55x132 mm (cameră) x 110 mm (suport)

URZ0747

**CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY**

- Imitație de cameră profesională de supravegheat cu LED-uri IR, LED-uri roșii și senzor de amurg
- Sursă de alimentare: 2x 1.5 V AA (nu sunt incluse)
- Materiale: aluminiu/otel/ABS

URZ0748

**CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY**

- Imitație de cameră profesională de supravegheat cu LED-uri IR, LED-uri roșii și senzor de amurg
- Sursă de alimentare: 2x 1.5 V AAA (nu sunt incluse)
- Material: ABS de înaltă calitate

URZ0680

**CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY**

- Cu imitație de LED-uri IR și LED-uri roșii
- Panouri solare încorporate
- Sursă de energie: panouri solare sau două baterii 1.5 V AA (nu sunt incluse)
- Capacitate maximă baterii suplimentare: 1000 mAh
- Pentru spații interioare și exterioare
- Material: ABS
- Dimensiuni: 95x210 mm

URZ0671

**CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY**

- Cu imitație de LED-uri IR și LED-uri roșii
- Panouri solare încorporate
- Sursă de energie: panouri solare sau două baterii 1.5 V AAA (nu sunt incluse)
- Capacitate maximă baterii suplimentare: 750 mAh
- Pentru spații interioare și exterioare
- Material: ABS
- Dimensiuni: 80x175 mm



URZ0679



### CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY

- Aparatul este echipat cu un senzor de mișcare încorporat
- Echipată cu un LED roșu care luminează intermitent
- Sursă de alimentare: 3x 1.5 V AA (nu sunt incluse)
- Material: ABS
- Dimensiuni: 70x175 mmt

URZ0670



### CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY

- Aparatul este echipat cu un senzor de mișcare încorporat
- Echipată cu un LED roșu care luminează intermitent
- Sursă de alimentare: 3x 1.5 V AA (nu sunt incluse)
- Material: ABS
- Dimensiuni: 50x150 mm

URZ0295



### CAMERĂ SUPRAVEGHERE FALSĂ DUMMY

- Cameră de supraveghere falsă, cu senzor de mișcare

## Detectoare

URZ0408



### DETECTOR MONOXID DE CARBON CABLETECH

- Monoxid de carbon CO:
- la 50 ppm alarmă la 60-90 minute
- la 100 ppm alarmă la 10-40 minute
- la 300 ppm alarmă la 3 minute
- Temperatură de operare: 4,4°C ~ 37,8°C

URZ0420



### DETECTOR MIȘCARE PIR HM-801W

- Distanță maximă de detectare: 12 m
- Timp de alarmare: 3 s / 30 s (optional)
- Indicator alarmă: LED roșu
- Senzor: senzor infraroșu
- Temperatură de operare: -10 °C ~ 50 °C

URZ0421



### DETECTOR MIȘCARE PIR HM-802C

- Compensare automată a temperaturii
- Eliminare interferențe RF
- Lentile Fresnel

URZ0441



### DETECTOR MIȘCARE HX-106

- Unghi larg de detecție
- Ușor de instalat
- Alimentare: 9.6 - 16 V DC
- Temperatură de operare: -10 °C ~ 50 °C

HOME

SISTEME DE SECURITATE

Detectoare

**NVR 4 CANALE CABLETECH**

- CPU: Hi3798
- Sistem de operare: Linux
- Suport cameră IP: 4 canale (maxim 5 Mpx)
- Rezoluție: max. 2560x1920 px, 30 fps
- Detectare mișcare: 396 zone
- Detectare față: 1 canal
- Gestionare aplicații mobile: SgsEye
- Standard PoE: IEEE 802.3 af
- Alimentare: PoE sau 48 V DC / 1,35 A



## Sirene

SYR2317

**SIRENĂ ALARMĂ AUTO  
SAD 1-8**

- Baterie Ni-HM 600 mA
- Întrerupător cu cheie (pe sirenă)
- Nivel sunet: 118 dB
- Putere: 20 W
- Alimentare: 12 V

SYR2318

**SIRENĂ ALARMĂ  
SPD1-8**

- Nivel sunet: 118 dB
- Putere: 20 W
- Consumul de curent în timpul funcționării alarmei: 0,6 A
- Alimentare: 12 V

SYR2319

**SIRENĂ ALARMĂ PIEZZO  
SPD402B**

- Nivel sunet: 118 dB
- Carcasă din plastic
- Dimensiuni: 55x57 mm
- Alimentare: 12 V / 400 mA

## Diverse

URZ0130

**VIDEO BALUN TR-1 BNC 90°**

- Conector BNC

URZ0131

**VIDEO BALUN BNC PE FIR**

- Conector BNC pe cablu

URZ0321-2



### CABLETECH VIDEO-INTERFON CU ECRAN COLOR

- Unitate de exterior robustă și rezistentă la apă, carcasă din aluminiu
- Ecran color 7 inch, consum redus de energie
- Funcție de deschidere ușă
- Vizualizarea persoanelor de la intrare
- 16 melodii la alegere
- Reglaj volum sonerie și volum conversație
- Reglaj luminozitate și saturație imagine
- Posibilitatea de montare pe perete
- Tensiune de alimentare: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Timp de convorbire: 120 s ± 10 %
- Timp de monitorizare: 40 sec ± 10 %
- Iluminare minimă: 2 lux
- Rezoluție cameră CCD: 700 linii TV
- Temperatură de operare: - 15°C ~ 50°C
- Protecție IP44

#### Conținutul coletului:

- Unitate interioară
- Unitate exterioară
- Suport pentru unitatea interioară
- Carcasă unitate exterioară
- Sursă de alimentare
- Cablu: 15 m

URZ0321



### CABLETECH VIDEO-INTERFON CU ECRAN COLOR

- Unitate de exterior robustă și rezistentă la apă, carcasă din aluminiu
- Ecran color 7 inch, consum redus de energie
- Funcție de deschidere ușă
- Vizualizarea persoanelor de la intrare
- 16 melodii la alegere
- Reglaj volum sonerie și volum conversație
- Reglaj luminozitate și saturație imagine
- Sursă de alimentare și cablu de 15 m inclus
- Posibilitatea de montare pe perete
- Tensiune de alimentare: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Timp de convorbire: 120 s ± 10 %
- Timp de monitorizare: 40 sec ± 10 %
- Iluminare minimă: 2 lux
- Rezoluție cameră CCD: 420 linii TV
- Unghi de vizualizare: 92°
- Temperatură de operare: - 20°C ~ 40°C

#### Conținutul coletului:

- Unitate interioară
- Unitate exterioară
- Carcasă unitate exterioară
- Sursă de alimentare
- Cablu: 15 m

URZ0168



### CABLETECH VIDEO INTERFON 7 INCH COLOR TOUCH PANEL

- 2 căi
- Verificare acces
- Monitorizare
- 16 melodii
- Cameră cu LED-uri infraroșu
- Butoane iluminate
- Dimensiuni LCD: 7.0" TFT, 800x480
- Unghi de vizualizare: 78°
- Unitate de exterior: 150x50x38 mm
- Unitate de interior: 256x162x22 mm

#### Conținutul coletului:

- Unitate de exterior
- Unitate de interior
- Accesorii pentru montare
- Ghid de utilizare
- Sursă de alimentare (DC 13 V / 1A)



### CABLETECH INTERFON (LF-01+TF01)

- 2 căi
- Verificare acces
- Sistem cu 4 fire
- Un ton de apel - unul intern de telefon
- Unitate de exterior: 192x123x31 mm
- Unitate de interior: 220x85x20-40 mm

#### Conținutul coletului:

- Unitate de exterior
- Unitate de interior
- Accesorii pentru montare
- Ghid de utilizare



### CABLETECH INTERFON CU 2 UNITĂȚI DE INTERIOR

- Distanță de operare: până la 450 m
- Tensiune de intrare: 100-240 VAC, 50/60Hz
- Tensiune de ieșire alimentator: 12 V DC / 1000 mA
- Temperatură de operare: -20 °C ~ + 40 °C

#### Conținutul pachetului:

- Unitate de interior: 2 buc.
- Unitate de exterior: 1 buc.
- 2 alimentatoare
- Accesorii fixare



### STAȚIE METEO GB520

- Ecran LCD color
- Afișare temperatură din exterior / interior
- Afișarea fazelor lunii și a mareelor, afișare presiune atmosferică
- Avertizare de îngheț
- Ceas cu sincronizare radio DCF77
- Calendar până în anul 2099
- Temperatură interioară: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatură exterioară: -20 °C ~ 60 °C
- Umiditate: internă și externă, gamă măsurabilă între 20% -95%
- Distanță de transmisie de până la 30 m



### STAȚIE METEO GB521

- Afișaj cu LED cu iluminare din spate
- Ceas controlat DCF
- Temperatură interioară: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatură exterioară: -20 °C ~ 60 °C
- Calendar până în anul 2099
- Pictograme indicatoare de tendință de evoluție a vremii
- Distanță de transmisie de până la 60 m

COD	CULOARE
URZ0859	NEGRU
URZ0860	ALB





#### STAȚIE METEO WIRELESS GB147

- Afișaj cu LED cu iluminare din spate
- Ceas controlat DCF, alarmă cu amânare
- Temperatură interioară: 0 °C ~ 50 °C
- Umiditate: 20 - 90%
- Calendar până în anul 2099
- Pictograme indicatoare de tendință de evoluție a vremii
- Afișare a 8 faze ale Lunii

COD	CULOARE
URZ0870	ALB
URZ0871	NEGRU

URZ3255



#### STAȚIE METEO GB520

- Ecran cu iluminare
- Frecvență: 433 MHz
- Funcții: oră, dată, temperatură, alarmă cu amânare
- Temperatură interioară: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatură exterioară: -30 °C ~ 60 °C
- Unitate măsură temperatură: °C / °F
- Format: 12/24 ore